

DEPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE

**COMMUNE DE VALENCE D'AGEN**



**EXTENSION CIMETIERE DE CLUZEL**

**Lot 2**

**FOURNITURES  
CAVEAUX**

<p><b>CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES C.C.T.P</b></p>
---

# **Cahier des Clauses Techniques Particulières**

**Lot N° 2**

**FOURNITURE DE CAVEAUX**

## **I GENERALITES**

### **I.1 OBJET DES TRAVAUX :**

Le présent CCTP concerne l'exécution des travaux du lot n° 2 FOURNITURE DE CAVEAUX pour l'extension du cimetière de Cluzel.

**VALENCE D'AGEN**  
**Département de Tarn et Garonne (82)**

### **1.2 ETENDUE DES TRAVAUX :**

Fournitures sur le site des caveaux et béton préfabriqués.

## **II NORMES ET REGLEMENTS :**

Les caveaux seront livrés, par l'adjudicataire du lot n°2 FOURNITURE DES CAVEAUX MONOBLOCS. Le déchargement et le stockage sur site seront réalisés par l'adjudicataire du lot n°1 AMENAGEMENT.

L'ensemble des travaux devra être exécuté en conformité avec les Prescriptions des Règles, Normes et documents d'ordre général applicables au début des travaux dont la liste est donnée ci-après à titre indicatif et sans qu'elle soit limitative.

### **RESUME :**

La réglementation et la jurisprudence applicables aux caveaux de cimetière, et notamment aux caveaux étanches, sont rappelées. Le Conseil Supérieur d'Hygiène Publique de France n'émet d'avis favorable aux caveaux étanches que pour les caveaux conformes à la norme NF P 98-049.

### **MOTS CLES :**

Cimetières, réglementation applicable aux caveaux, enfeus, caveaux étanches, inaptitude du terrain à la fonction de cimetière, atteinte à l'intégrité du cadavre, norme NF P 98-049, caveaux autonomes préfabriqués en béton, appel d'offres, conseil départemental d'hygiène.

### **TEXTES DE REFERENCE :**

- Code général des collectivités territoriales (titre II du livre II, chap III Cimetières et opérations funéraires).
- Code des communes (titre VI du livre III, chap I Sépultures).
- Circulaire n° 76-160 du 15 mars 1976 du ministre de l'Intérieur relative à la construction de caveaux par les communes.
- Circulaire DGS/PGE/B N° 1213 du 22 novembre 1985 relative aux problèmes liés aux inhumations.
- Circulaire du 5 juillet 1994 relative à la référence aux normes dans les marchés publics et les contrats soumis à certaines procédures communautaires (J.O.R.F du 26 août 1994).

### **III DEVIS DESCRIPTIF ET DE POSITION**

#### **III.1. CAVEAUX**

Les caveaux de type étanche seront en béton monoblocs préfabriqués en usine et répondant à la norme NFP 98049.

- Coulage en continu de l'ensemble des fonds et des parois jusqu'au niveau supérieur de la dalle sur la périphérie en partie basse, **il sera laissé des aciers en attente pour ancrage** des caveaux dans le béton de lestage.
- Dalle de fermeture avec revers d'eau
- Couvercle recevant la dalle de fermeture double étanchéité de ce couvercle :
  - Sur appui horizontal (colle epoxy)
  - Sur liaison verticale (cordon silicone)

Ils seront de :

- 2 places : 10 unités (largeur 1 m, longueur 2.5m, hauteur 1.5 m)
- 4 places : 7 unités (largeur 1.5 m, longueur 2.5m, hauteur 1.5 m)
- Les coulisses seront noyées dans le béton lors de la fabrication.
- Les embranchements intérieurs devant recevoir les filtres seront montés et collés en usine et les extrémités seront équipés d'embouts avec rondelles à ventouses devant les filtres et assurant l'étanchéité.
- Les cheminées extérieures seront constituées par un collecteur diamètre 54 PVC branché sur le réseau de ventilation général. Elles auront une hauteur de 40 cm minimum par rapport au terrain fini et seront coiffés d'un chapeau aspirateur type « ASTATO » avec grille pare insectes.

Les pré équipements seront prévus automatiquement avec chaque caveau

- 1 filtre épurateur des gaz Neutréo
- 1 bac récupérateur de liquide ABS
- 1 sac de support organique
- 1 joint nitrile de diamètre 10 , L=5.40m

A.....

A

le .....

le

**Signature**

Le Pouvoir Adjudicateur,

**signature**

Le candidat,